



N° D'IMPRIMÉ CV60657534

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	28/04/2026	26010803

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	<p>Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur</p> <p>Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD</p>

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S033C324
RAISON SOCIALE :	SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
COORDONNÉES :	1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	091C0438
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GQ-580-AE (F)	03/07/2023	03/07/2023
Marque	Désignation commerciale	
FORD	PUMA	
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
WF02XXERK2PD07433	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
ILLISIBLE	FH	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
144743

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %		6 %	
Forces verticales :	796 daN		528 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	270 daN	255 daN	171 daN	173 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	270 daN	255 daN	171 daN	173 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.30 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.41 %	Lambda (0.97 à 1.03) :
1.010				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.9 %		-1.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.5 %		-4.0 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO