

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000175049

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire Partiel

DATE DU CONTRÔLE

05/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

V2675050

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S031Z123

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

ADRESSE : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÈMENT : 031F1384

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
GL-941-KA (F) 29/12/2022 29/12/2022Genre Marque Type
VP VOLKSWAGEN M10VWGVPAJ3R035N° dans la série du type Energie
WVGZZC1ZPY063716 ESKilométrage inscrit au compteur Désignation commerciale
14442 T-CROSS

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

TLSE ENCHERES AUTOMOBILES

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE :
500 AVENUE DE GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

- 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- 2 - DIRECTION
- 3 - VISIBILITÉ
- 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
- 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- 7 - AUTRE MATÉRIEL

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8m/km) | -1.7m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (=30%) | 1% | | 3% | |
| Forces verticales | 769daN | | 548daN | |
| Frein de service | 273daN | 240daN | 198daN | 195daN |
| Déséquilibre (<20%): | 13% | | 2% | |
| Force de freinage (efficacité): | 273daN | 240daN | 198daN | 195daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | | | 68% | |
| Frein de stationnement | Taux d'efficacité (=18%): 23% | | | |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | -2.0% | -2.0% | | |
| Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) | -4.0% | -2.0% | | |

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO