N° D'IMPRIMÉ CV6064450 2

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

182

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	12/12/2025	25020134

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013C1635

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GQ-500-LC (F)	27/07/2023	27/07/2023

Marque	Désignation commerciale
FORD	PUMA

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
WF02XXERK2PE17950	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP4678158	FH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

96696

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		9 %	
Forces verticales :	782 daN		512 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	252 daN	241 daN	206 daN	194 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	252 daN	241 daN	206 daN	194 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %				

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.01 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.07 % Lambda : 1.028

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.7 % -2.3 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %

AUTOSÉCURITÉ

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO